



Tekniset tiedot Noxion LED Paneeli  
Delta Value V5 28W 3920lm - 830-840  
CCT | 120x30cm - UGR<19 - Backlit

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 252936                                                                                     |
| EAN                            | 8719157058704                                                                              |
| Valmistajakoodi                | 8719157058704                                                                              |
| Merkki                         | Noxion                                                                                     |
| Valmistaja                     | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 300*1200 (Philips Driver) UGR<19 Backlit |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 6 vuotta                                                                                   |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 90000                                                                                      |
| Tuotesarja                     | Delta Value                                                                                |

## Tekniset tiedot

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä                                  |
| Korvaa (Watt)      | 2x36                                         |
| Teho               | 28W                                          |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                                      |
| Himmennettävä      | Ei                                           |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen, 840 Viileä Valkoinen   |
| Väriämpötila       | 3000 Lämmin Valkoinen, 4000 Viileä Valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto                     |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                                    |
| Väriasetus         | CCT                                          |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 3920lm            |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 140               |
| IP-Luokitus               | IP20              |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Valaisimen KytKentä       | Painoliitin       |
| Heijastimen Pinta         | Himmeä            |
| Tehokerroin               | >0.90             |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli       |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PS (Polystyreeni)                |
| Käyttölämpötila | -20°C - 40°C                     |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Teräs                            |

## Mitat

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 120x30cm |
| Pituus (mm)        | 1195     |
| Leveys (mm)        | 295      |
| Korkeus (mm)       | 32       |

**Sensor Information**  **European suurin valaistusspesialisti**  **Henkilökohtaiset tarjoukset**

Sensorin tyyppi



**lopa 7 vuoden takuu**  
Ei sensoria